BR 35

Columna de señalización Ø 35 mm

- diseño modular con seis elementos de diferentes colores y cuatro métodos de montaje que ofrecen un sinfín de posibilidades de combinación
- sistema de alta protección
- la luz se amplifica mediante los prismas internos de la lente de policarbonato a prueba de impactos, resistente al calor y antipolvo, y es fácilmente identificable desde todos los lados
- diseño atractivo con un diámetro de sólo 35 mm
- la columna de señalización BR 35 es la guinda del pastel para las líneas de máquinas y de producción
- para el uso en producción electrónica, en laboratorios, en tecnología médica y en todas las demás aplicaciones en interiores
- la solución perfecta desde el punto de vista técnico y económico para cada aplicación
- n.º de diseño registrado 9706583.8, n.º de patente de utilidad 29716867.3

IP 54
sistema de protección

+45 °C
–35 °C
bombilla de filamento

+55 °C
–35 °C
LED

UL
Aprobado por UL

EAC
Conformidad euroasiática

Datos técnicos

Datos eléctricos	BR 35			
Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	24 V DC	12 V DC
Frecuencia nominal	50/60 Hz	50/60 Hz		
Margen de operación	- 15% / + 10%	- 15% / + 10%	- 15% / + 20%	- 15% / + 20%
Capacidad de la fuente de luz	3 W	3 W	4 W	4 W

Datos mecánicos		BR 35
Fuente de luz	AC	BA9s, 3 W
	DC	BA9s, máx. 4 W
Número de módulos		máx. 4
Colores de lente		sin color, amarillo, ámbar, rojo, verde, azul
Nivel de presión acústica, módulo del avisador acústico		75 dB (A)

Encontrará información técnica adicional **en esta página**, en las **descargas del producto en la parte superior derecha.**

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Detalles del pedido

Detalles del pedido		BR 35 soporte de montaje	
Versión	Tensión nominal	230 V AC	24 V DC
monofásico BR 35-1-S	Número de artículo	22080101000	22080801000
bifásico BR 35-2-S	Número de artículo	22080102000	22080802000

Detalles del pedido		BR 35 soporte de montaje	
trifásico BR 35-3-S	Número de artículo	22080103000	22080803000
tetrafásico BR 35-4-S	Número de artículo	22080104000	22080804000
trifásico con orden de color fijado: superior: rojo, medio: amarillo, inferior: verde	Número de artículo	22080100000	22080800000

Detalles del pedido		BR 35 montaje en pedestal	
Versión	Tensión nominal	230 V AC	24 V DC
monofásico BR 35-1-P	Número de artículo	22081101000	22081801000
bifásico BR 35-2-P	Número de artículo	22081102000	22081802000
trifásico BR 35-3-P	Número de artículo	22081103000	22081803000
tetrafásico BR 35-4-P	Número de artículo	22081104000	22081804000

Detalles del pedido		BR 35 montaje en tubo	
Versión	Tensión nominal	230 V AC	24 V DC
monofásico BR 35-1-T	Número de artículo	22082101000	22082801000
bifásico BR 35-2-T	Número de artículo	22082102000	22082802000
trifásico BR 35-3-T	Número de artículo	22082103000	22082803000
tetrafásico BR 35-4-T	Número de artículo	22082104000	22082804000

Detalles del pedido		BR 35 montaje panel	
Versión	Tensión nominal	230 V AC	24 V DC
monofásico BR 35-1-PM	Número de artículo	22083101000	22083801000
bifásico BR 35-2-PM	Número de artículo	22083102000	22083802000
trifásico BR 35-3-PM	Número de artículo	22083103000	22083803000
tetrafásico BR 35-4-PM	Número de artículo	22083104000	22083804000