

MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO EM PVC

MODELO VMS[®] PRO

TECNOLOGIA BRASILEIRA ISO 9001

O medidor eletromagnético de vazão VMS[®] PRO da Incontrol é fabricado totalmente em PVC. Com tecnologia SMT, traz incorporado no cabeçote display de cristal líquido para indicação da vazão instantânea/totalizada e 4 teclas de parametrização rápida e amigável. É único no mercado mundial em sua categoria e está disponível nos diâmetros de 1/2" a 2" com rosca tipo união e wafer, para os tamanhos de 3" e 4". Equipamento extremamente preciso, dispõe de saídas de 4-20 mA e pulso proporcionais à vazão.

Vantagens

Entre as principais vantagens e diferenciais competitivos do medidor eletromagnético de vazão VMS[®] PRO, destacam-se a indicação local com o módulo PRO e o seu baixo custo, sem a perda das características que um sistema de medição de vazão pelo princípio eletromagnético oferece. Trata-se de um equipamento desenvolvido com tecnologia 100% nacional a partir de exigências de clientes da Incontrol no exterior - especialmente Estados Unidos - que recorriam a soluções alternativas para conseguir a medição de vazão precisa e ao mesmo tempo a indicação local dos dados. De montagem integral ao medidor (plug use), o módulo PRO é de fácil programação, uma vez que os fatores do medidor são automaticamente carregados em seu programa. Desta maneira, o usuário somente parametriza a unidade de engenharia e as saídas do equipamento. Em caso de falta de energia elétrica, o equipamento não perde suas configurações e totalização, pois utiliza memória tipo flash, com garantia de 100 anos sem energização. O software do VMS[®] PRO tem configuração simples e é dotado de senha de segurança, que impede a alteração de parâmetros por pessoas não autorizadas a manusear o instrumento.



Aplicação

O VMS[®] PRO é destinado, entre outros segmentos industriais, para irrigação e em linhas de processo com fluidos condutivos em indústrias farmacêuticas, de papel e celulose, usinas de açúcar e álcool, saneamento etc

Especificações Técnicas VMS[®] Pro

Diâm. nominal:	1/2" a 4" - DN 12 a 100 mm
Faixa de velocidade:	0,1 a 10 m/s
Condut. do líquido:	5 µS/cm, mínima
Sentido de Fluxo:	Unidirecional / bidirecional
Pressão nominal:	5 bar
Temp. de operação:	Até 50° C
Conexão ao processo:	Rosca BSP-F com união (wafer p/ 3" e 4")
Exatidão:	0,1 a 0,3 m/s - 2% de leitura 0,3 a 10 m/s - 0,5% de leitura 0,25% F.E.
Conversor:	Integral ou remoto
Classe de proteção:	IP 65, IP 67, IP 68
Alimentação:	24 Vcc +/-10% (integral)
Sinal de saída:	4-20 mA (4 fios) e frequência (1 kHz, padrão) (integral)
Materiais:	Corpo e Tubo - PVC
Eletrodo:	AISI 316L, Hastelloy C, tântalo, titânio, outros
Anel de aterramento:	Já incorporado AISI 316L, Hastelloy C, tântalo, titânio, outros
Cabeçote:	Polycarbonato



incontrol[®]
intelligent control

TABELA DE CODIFICAÇÃO

VMS - _ _ _ _ _

Medidor Eletromagnético de Vazão em PVC

Diâmetro Nominal	012	1/2"
	019	3/4"
	025	1"
	038	1 1/2"
	050	2"
	075	3"
	100	4"
Tipo de Conexão ao Processo	A	Rosca NPT (união fêmea) para 1/2" a 2"
	Q	Wafer para 3" e 4"
Material do Corpo	22	PVC (padrão)
Material do Eletrodo	04	AISI 316
	06	AISI 316L
	08	Hastelloy
	31	Titânio
	32	Tântalo
Conversor	I	Integral (com o Módulo PRO)
	R	Remoto
Especificação Padrão		
Temperatura	50 °C máxima	
Grau de Proteção	IP 65	
Material do Cabeçote	Policarbonato	
Pressão	5 kgf/cm ²	
Obs:	Os eletrodos de referência são confeccionados no mesmo material dos eletrodos de sinal	



Aplicação do VMS® em linha de dosagem de produtos químicos em ETE da Caesb

incontrol
intelligent control

INCONTROL S.A.

R. João Serrano, 250 - São Paulo/SP - CEP 02551-060
Fone: (11) 3488-8999 - FAX: (11) 3488-8980
www.incontrol.ind.br - email: vendas@levelcontrol.com.br

Mais um produto com a qualidade

LEVEL CONTROL
INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE

mje
(11) 2978-3601

Cat VMS® Pro - Devido à evolução constante de nossa linha de produtos, este catálogo pode ser alterado sem prévio aviso. A versão atualizada está disponível no site www.incontrol.ind.br