

SON 4 / SON 4L

Avisador acústico con luz flash 100 dB (A) / 0,25 julios SON 4



- sincronización automática en modo sistema
- control de volumen
- protección de polaridad inversa
- hasta 31 señales acústicas diferentes
- 2 tonos adicionales seleccionables de manera externa
- ideal para sistemas de incendios debido a su bajo consumo de energía



temperatura de funcionamiento



sistema de protección



Con certificación EN 54-3



Verband der Sachversicherer

Datos técnicos

Datos eléctricos	SON 4			
Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	24 V AC	24 V DC
Frecuencia nominal	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	
Margen de operación	± 10 %	± 10 %	± 10 %	± 25 %
Consumo de corriente nominal	30 mA	50 mA	180 mA	150 mA

Datos eléctricos	AC	SON 4L	
Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	24 V AC
Frecuencia nominal	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Margen de operación	± 10 %	± 10 %	± 10 %
Consumo de corriente nominal	20 mA	25 mA	60 mA

Datos eléctricos	DC	SON 4L	
Tensión nominal	48 V DC	24 V DC	12 V DC
Margen de operación	± 25 %	± 25 %	± 25 %
Consumo de corriente nominal	40 mA	50 mA	50 mA

Encontrará información técnica adicional **en esta página**, en las **descargas del producto en la parte superior derecha**.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Detalles del pedido

Detalles del pedido		SON 4		
Color de lente	Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	24 V DC
naranja	Número de artículo	23240104010	23240154010	23240804010
rojo	Número de artículo	23240105010	23240155010	23240805010

Detalles del pedido		SON 4L		
Color de lente	Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	24 V DC
naranja	Número de artículo	23241104010	23241154010	23241804010
rojo	Número de artículo	23241105010	23241155010	23241805010